

- Macchine utensili nuove ed usate
- Occasioni - ritiri – permuta - CAM
- Assistenza tecnica – revisioni



TABELLA DATI TECNICI:

Nome Macchinario: Rettifica per esterni GRISETTI	RT SUPER 800
Diametro ammesso sulla tavola	mm. 300
Diametro ammesso sulla lunetta	mm. 60
Distanza fra le punte	mm. 800
Inclinazione della tavola superiore nei due sensi	6°
Dimensioni normali della mola	mm. 355x40x127
Velocità di rotazione del mandrino portamola	Nr. 2 – 1700 - 2100
Avanzamenti automatici della mola ad ogni inversione di corsa	mm. 0,005-0,01-0,015
Velocità di traslazione con comando idraulico	Metri/min 0 fino a Metri/min 7
Inclinazione della testa	90°
Velocità di rotazione testa porta pezzo	Nr. 8 – 40,53,70,80,88,107,140,177
Foro del mandrino	mm.15
Inclinazione della testa	360°
Cono morse mandrino	CM4
Cono morse contropunta	CM3
Potenza complessiva	Hp. 5,55
Capacità vasca refrigerante	Litri 65
Misure di ingombro della macchina Lunghezaxlargh.x altezza	mm. 2070X1300x1450
Peso della macchina approx.	Kg. 1900
Macchina revisionata nel 1998 e successivamente non più usata	