

## SCHEDA TECNICA TORNIO PARALLELO TRENS SN 50



Altezza delle punte	mm. 250
Distanza fra le punte	mm. 1000 - 1500 - 2000
Diametro foro mandrino	mm. 52
Diametro massimo ammissibile sotto testa	mm. 500
Albero massimo tornitile sul carro	mm. 270
Diametro massimo tornibile sull'incavo	mm. 700
Larghezza tra le guide	mm. 340
Nr. Velocità mandrino	24 - da 22 a 2000 Rpm
Diametro della contropunta - Taglia	mm. 70 - CM5
Corsa contropunta	mm. 180
Potenza motore principale	5,5 Kw
Ripari a norma antinfortunistica e certifica CE	Presenti

### **Accessori standard:**

Attacco mandrino baionetta B6, Torretta portautensili a 4 posizioni, Autocentrante diametro mm. 200 a 3 griffe marca TOS; volantino movimento carro posto sulla destra, impianto refrigerazione, luce a led, riparo al mandrino con micro di sicurezza, riparo posteriore, riparo al carro, sulla vite madre, lunetta chiusa ed aperta, stop micrometrico su asse longitudinale.

### **Accessori opzionali:**

Torretta a cambio rapido Multi Suisse B o C, freno pedale di emergenza (solo per versione mm.1000 tra le punte), volantino movimento carro a sinistra, autocentranti TOS 3 o 4 griffe, piattaforma a 4 griffe indipendenti, visualizzatore di quote digitale Heidenhain 2 o 3 assi