Sogemat-Molena Snc
Sede legale: Via Agnese Pasta, 36 - 20066 Melzo (Milano)
Deposito: C.so Giacomo Brodolini, 19/9 - 27029 Vigevano (Pavia)
Fax.+39 (0)2.873.66.535
info@sogemat.it - www.sogemat.it
P.Iva e C.F. 03967730965

SCHEDA TECNICA TORNIO PINACHO SH 500

Altezza delle punte	mm. 500
Distanza fra le punte	mm. 2000 - 3000 - 4000 - 5000
Diametro foro mandrino	mm. 105 - 155 - 230 - 310
Diametro massimo ammissibile sotto testa	mm. 1000
Albero massimo tornitile sul carro	mm. 710
Cnc disponibili	Fanuc, Fagor, Siemens
Larghezza tra le guide	mm. 500
Nr. Velocità mandrino	PB.130(260-1400)PB.155(240-1000)PB.240(203-750)PB315(149-560)
Diametro della contropunta - Taglia	mm. 120
Corsa contropunta	mm. 300
Potenza motore principale	22 Kw
Ripari a norma antinfortunistica e certifica CE	Presenti
Torretta con utensili motorizzati., asse C, asse Y	Disponibile
Contropunta idraulica, lunetta idraulica	Disponibile
Evacuatore trucioli	Disponibile